



Ficha Técnica

RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE

MODELO: PFF2-(S) CAT COM VÁLVULA

CA: 34.138

CARACTERÍSTICAS:

MODELO (Denominação Comercial)	Peça semifacial filtrante para partículas
	NBR 13698:2011 – Equipamentos de Proteção Respiratória – Peça Semifacial Filtrante para Partículas. NBR 13697:2010 – Equipamento de proteção respiratório – Filtros para Partículas.
PFF	PFF2 contém carvão ativado
CLASSE S ou SL	Contra Partículas Sólidas e Líquidas a Base de Água (S)
TAMANHOS e CORES	TAMANHO ÚNICO / CORES: AZUL NA PARTE EXTERNA E BRANCO NA PARTE INTERNA

Peças semifaciais filtrantes para partículas, modelo PFF2 CATV, fabricante OZ Safety, no formato dobrável, na cor branca na parte interna e azul na parte externa, tipo PFF-2, classe S, com válvula de exalação, com base e sede em material plástico na cor azul e membrana de borracha presa através de um pino central na cor bege, tirantes em borracha com prendedores em material plástico na cor azul e com moldador nasal metálico.

METODOLOGIA APLICADA:

Portaria do INMETRO n.º 561 de 23 de dezembro de 2014.

Utilização:

- Poeiras, névoas e fumos em geral de acordo com o Programa de Proteção Respiratório.
- Para fechar o respirador aperte-o pelas pontas do clip nasal, evitando vincar a região sobre o nariz, o que pode comprometer a sua vedação.
- Armazenar o respirador dentro da embalagem lacrada, em temperatura ambiente, sem umidade, sem exposição direta a luz solar.

Advertências:

- a) Não deve ser utilizado por pessoas com barbas ou cicatrizes profundas na face.
- b) Não utilize este respirador em atmosfera explosiva e com o oxigênio menor que 18% (Altamente Perigosa a Vida e a Saúde).
- c) Não Utilize para poeiras e névoa em concentração acima de 10 vezes seu limite de tolerância e com limite de exposição menor de 0,05mg/m³.
- d) Deixe imediatamente a área contaminada se sentir tontura, náuseas, ou outro tipo de mal estar.
- e) Substitua-o quando estiver rasgado, saturado ou com elástico solto ou rompido.
- f) Descarte o respirador após o turno de trabalho (NBR 13698).
- g) Respirador sem manutenção de uso pessoal e intransferível.
- h) Somente para uso contra aerossóis sólido e líquidos a base de água.
- i) Equipamento isento de manutenção.

Validade: 3 anos após a data de fabricação.

OZ Safety Equipamentos de Segurança Ltda

Rua Estado do Paraná, 575, Bairro São Pedro e São Paulo / Cep: 13.324-453

Tel: (11)4456-4570

E-mail: administracao@ozsafety.com.br / Site: www.ozsafety.com.br